

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie-gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufit korytarz 2,05x62,9 + sufit hol 8,4 x10,9+ ściany korytarz(h1,1x62,9)x2+(h1,1x2,05)x2+ściany hol1,1x(10,9+10,9+10) obmiar = 398.07m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1035r-g/m ²	r-g	41.2002	0.000	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0.3kg/m ²	kg	119.4210	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0796	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności obmiar = 398.07m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	37.8167	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3kg/m ²	kg	119.4210	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian obmiar = 398.07m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.127r-g/m ²	r-g	50.5549	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ²	dm ³	118.6249	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,05x62,9 obmiar = 128.94m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	7.3496	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m ² /m ²	m ²	46.0316	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian korytarz (62,9xh1,8)x2+(2,05x1,8)x2+hol 31,8xh1,8 obmiar = 291.06m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.528r-g/m ²	r-g	153.6797	0.000	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- grunt pokostowy 0.18dm ³ /m ²	dm ³	52.3908	0.000		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.085dm ³ /m ²	dm ³	24.7401	0.000		0.00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.043dm ³ /m ²	dm ³	12.5156	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.099dm ³ /m ²	dm ³	28.8149	0.000		0.00	
6*		szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała 0.261dm ³ /m ²	dm ³	75.9667	0.000		0.00	
7*		gips budowlany 0.004kg/m ²	kg	1.1642	0.000		0.00	
8*		papier ścierny w arkuszach 0.133ark/m ²	ark	38.7110	0.000		0.00	
9*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 obustronnie (0,8x2,0)x31szt obustronnie obmiar = 99.2m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.62r-g/m ²	r-g	61.5040	0.000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075dm ³ /m ²	dm ³	7.4400	0.000		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.081dm ³ /m ²	dm ³	8.0352	0.000		0.00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0.49ark/m ²	ark	48.6080	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.087dm ³ /m ²	dm ³	8.6304	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów 0.038dm ³ /m ²	dm ³	3.7696	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,63x0,7)x6 obmiar = 2.65m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.13r-g/m ²	r-g	2.9945	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.173dm ³ /m ²	dm ³	0.4585	0.000		0.00	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.186dm ³ /m ²	dm ³	0.4929	0.000		0.00	
4*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.183dm ³ /m ²	dm ³	0.4850	0.000		0.00	
5*		benzyna do lakierów 0.079dm ³ /m ²	dm ³	0.2094	0.000		0.00	
6*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	1.4840	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
8	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm obmiar = 25m	m					
		-- R --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.22r-g/m	r-g	5.5000	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.013dm ³ /m	dm ³	0.3250	0.000		0.00	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.014dm ³ /m	dm ³	0.3500	0.000		0.00	
4*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.014dm ³ /m	dm ³	0.3500	0.000		0.00	
5*		benzyna do lakierów 0.006dm ³ /m	dm ³	0.1500	0.000		0.00	
6*		papier ścierny w arkuszach 0.2ark/m	ark	5.0000	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 8% od (Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł